

Strizo® gekleurd kwartszand

Product omschrijving Strizo gekleurd kwartszand is een reeks van specifieke maten naturel of gekleurd kwarts materiaal. Het kwarts is gekleurd met lood- en cadmiumvrije pigmenten en 2K epoxy of poly-aspartic bindmiddel. Gekleurd kwartszand wordt als basis bestanddeel gebruikt voor gekleurde kunstharst gebonden vloerafwerkingen in de particuliere, zakelijke markt en agrarische en industriële sector. Tevens toepasbaar als instrooizand met diverse toepassingen.

Eigenschappen

- Breed scala aan korrelmaten
- Zuiver kwarts materiaal
- Vele kleurmogelijkheden
- Zeer geringe kleurverandering mogelijk onder invloed van UV belasting
- Leveren van kant en klare mix kleuren in de diverse gradaties mogelijk

Technische gegevens

dichtheid	1,45 – 1,55 kg/liter (stortgewicht)
korrel fracties	0,4 – 0,8 mm
	0,7 – 1,2 mm
	1,0 – 2,0 mm
	2,0 – 3,0 mm
	3,0 – 4,0 mm
	3,0 – 5,0 mm
vaste stof gehalte	100 %
chemische analyse	99,8% Siliciumoxide
	0,2% overige vaste bestanddelen
hardheid	7 (Mohs)

Verwerking Het leggen van kunststofvloeren vereist vakmanschap en het correct opbouwen van het complete vloersysteem. Door de natuurlijke oorsprong van het basismateriaal is licht kleurverschil tussen de verschillende batches niet te voorkomen, per project voldoende bestellen of de diverse batches in verhouding onderling mengen. Zie voor verdere informatie Product DataSheet "Strizo Siergrind vloersysteem".

Verpakking Verpakking in 25 kg PE zak. Andere verpakking op aanvraag.

Houdbaarheid Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking op een vorstvrije, koele, droge en goed geventileerde locatie. Onder deze omstandigheden is het materiaal onbeperkt houdbaar.

Veiligheid

In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen.
Voor de specifiek genoemde producten in dit productblad zijn de betreffende veiligheidsbladen van toepassing.

Door de oorsprong van STRIZO® gekleurd kwartszand bevat deze mogelijk natuurlijke bestanddelen zoals pyriet, die na het in contact komen met waterhoudende afwerkklagen kunnen leiden tot verkleuringen als gevolg van roestvorming. Strizo Synthetics B.V. kan geen enkele garantie geven op het niet optreden van deze verkleuringen.

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook.

Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2/2