

Strizo[®] Instrooizand vuurgedroogd

Productomschrijving	Strizo [®] instrooizand natuurlijk vuurgedroogd kwartsmateriaal	
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">● Instrooizand voor een nog natte hechtlaag teneinde verankering van de kunsthars gebonden vloer te creëren.● Antislip maken van een coating● Creëren van een hoge vulgraad van een gietmassa	
Technische gegevens	dichtheid	1,4 – 1,6 kg/liter (stortgewicht)
	korrelgrootte	verkrijgbaar in drie gradaties 0,1 – 0,3 mm 0,2 – 0,6 mm 0,4 – 0,8 mm
	vaste stof gehalte	100 %
	chemische analyse	99,6% Siliciumoxide 0,4% overige vaste bestanddelen
	hardheid	7 (Mohs)
Houdbaarheid	Strizo [®] instrooizand in onbeperkt houdbaar. Bewaren in droge ruimte bij +0°C tot +30°C.	
Veiligheid	Instructies zoals vermeld in het veiligheids datablad dienen onverwijld opgevolgd te worden.	

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook.
Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1/1