

## Strizo® siergrind

**Product omschrijving** Strizo gekleurd kwartzand is een reeks van specifieke maten gekleurd kwartzmateriaal. Het kwarts is gekleurd met lood- en cadmiumvrije pigmenten en epoxy of polyurethaan bindmiddel. Gekleurd kwartzand wordt als basisbestanddeel gebruikt voor siergrindvloeren of instrooivloeren in de particuliere, zakelijke en industriële markt.

**Eigenschappen**

- Breed scala aan korrelmaten
- Zuiver kwartzmateriaal
- Vele kleurmogelijkheden
- Beperkte vergeling door UV-belasting
- Leveren van kant en klare mixkleuren mogelijk

**Technische gegevens**

dichtheid	1,45 – 1,55 kg/liter (stortgewicht)
korrelfracties	0,4 – 0,8 mm 0,7 – 1,2 mm 1,0 – 2,0 mm 2,0 – 3,0 mm 3,0 – 4,0 mm 3,0 – 5,0 mm
vaste stof gehalte	100 %
chemische analyse	99,8% Siliciumoxide 0,2% overige vaste bestanddelen
hardheid	7 (Mohs)

**Verwerking** Het leggen van kunststofvloeren vereist vakmanschap en het correct opbouwen van het complete vloersysteem. Zie voor verdere informatie Product informatie blad "Strizo Siergrind vloersysteem".

**Verpakking** Verpakking in 25 kg PE zak. Andere verpakking op aanvraag.

**Houdbaarheid** Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking op een vorstvrije, koele, droge en goed geventileerde locatie. Onder deze omstandigheden is het materiaal onbeperkt houdbaar.

**Veiligheid** In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen. Voor de specifiek genoemde producten in dit product blad zijn de betreffende veiligheidsbladen van toepassing.