

## Strizo® AC 140

### Acrylaat primer voor minerale ondergronden.

Toepassing	Voorbehandeling ter verbetering van de hechting op minerale ondergronden.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Oplosmiddelarm</li><li>● Uitstekende hechting</li><li>● Kant en klaar</li><li>● Goede indringing in ondergrond</li><li>● Snelle droging</li><li>● Helder na volledige droging</li><li>● Gereedschap reinigen met lauw water</li></ul>	
Glans en kleur	Droogt transparant op	
Technische gegevens 20°C en 65% RV.	Soortelijke massa	1,00 kg/liter
	Percentage vaste stof	ca. 34 %
	pH waarde	7-8 bij 20°C
	Vlampunt	> 200°C
	Verbruik	150-500 gr/m <sup>2</sup>
	Droogtijd	ca. 1 uur
	Verpakking	10 kg
Mengverhouding	nvt	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, volledig afgebonden, draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn.	
Verwerking	Strizo® AC 140 acrylaat primer onverdund aanbrengen met gebruik van roller of kwast. Verwerking met airless spuitapparatuur is mogelijk. Vóór droging een fijn kwartszand in de primer instrooien en eventueel doorrollen.	
Verwerkingscondities	Boven +5°C bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Droging en doorharding zijn sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid. Bij hogere, respectievelijk lagere temperatuur gelden andere droogtijden.	
Houdbaarheid	Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C, in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.	
Veiligheid	In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen.	

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook. Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.