

## Strizo® AC 160

### Acrylaat plint primer.

**Toepassing** 1 component polymeerdispersie, gebruiksklare, gekleurd, voor het voorbehandelen van gietvloer plinten. Niet geschikt voor elastische gietvloeren.

**Eigenschappen**

- Kleur
- Oplosmiddelvrij
- Zuigkracht verlagend
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Kant en klaar
- Gereedschap reinigen met lauw water

**Kleur** Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag.

<b>Technische gegevens</b> 20°C en 65% RV.	Soortelijke massa	1,02 kg/liter
	Verbruik	150-500 gr/m <sup>1</sup>
	Stofdroog	ca. 45 minuten
	Overschilderbaar	na 16 uur
	Verpakking	1 kg

**Mengverhouding** kant en klaar.

**Algemeen** Kan toegepast worden op epoxy plintenmortel, Kan verwerkt worden met een kwast, verfroller. Niet verdunnen.

**Verwerkingscondities** Boven +5°C bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Droging en doorharding zijn sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid. Bij hogere, respectievelijk lagere temperatuur gelden andere droogtijden.

**Houdbaarheid** Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C, in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

**Veiligheid** In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen.

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook. Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.