

Strizo® AC 170

Acrylaat primer voor minerale ondergronden.

Toepassing Voorbehandeling ter verbetering van de hechting op gladde en dichte Minerale ondergronden.
(Strizo AC 170 is niet geschikt voor over Anhydriet vloeren)

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Zeer emissiearm
- Uitstekende hechting
- Kant en klaar
- Bevat fijne vulstof voor een optimale hechting
- Goede indringing in ondergrond
- Snelle droging
- Gereedschap reinigen met lauw water

Glans en kleur Geel

Technische gegevens *20°C en 65% RV.	Soortelijke massa	1,35 kg/liter
	Percentage vaste stof	ca. 68 %
	pH waarde	7-8 bij 20°C
	Verbruik	150-500 gr/m ²
	Droogtijd	ca. 30 – 60 minuten*
	Verpakking	10 kg

Samenstelling Polymeerdispersie, vulstoffen, conserveringsmiddel, additieven en water

Voorbehandeling De ondergrond dient schoon, volledig afgebonden, draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking Strizo® AC 170 acrylaat primer voor gebruik langzaam oproeren en onverdund aanbrengen met gebruik van roller of kwast.

Verwerkingscondities Boven +5°C bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%. Droging en doorharding zijn sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid. Bij hogere, respectievelijk lagere temperatuur gelden andere droogtijden.

Houdbaarheid Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C, in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Veiligheid In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen.

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook. Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.